

АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11



НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат телефонный ТА-11 предназначен для обеспечения телефонной связи в составе абонентских сетей автоматических коммутационных систем, полевых систем связи, сетей автоматической телефонной связи общего пользования, ручных коммутационных систем, а также без участия коммутационных систем, ведения переговоров по радиостанции при использовании её в качестве оконечного устройства. Предназначен для работы в стационарных сооружениях и на базе колёсных и гусеничных шасси в жестких условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

- работа в режимах местной батареи (МБ), центральной батареи (ЦБ) и АТС с поддержкой импульсного и тонального наборов номера по двухпроводной линии связи;
- режим «Шёпот» с увеличением уровня передачи на 10 дБ и отключением акустического вызова;
- режим «Длинная линия» с повышенными уровнями передачи и приёма для работы в режиме «МБ» на больших расстояниях;
- возможность в режиме «МБ» передачи в линию тестового сигнала проверки целостности линии, сигнала «SOS» посредством кода Морзе.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Затухание, перекрываемое телефоном ТА-11 по кабелю П-274М, не более

44 дБ

Уровень громкости вызывного акустического сигнала в положении переключателя громкости «максимум» не менее	80 дБ
Количество программируемых в энергонезависимую память номеров значностью не более 16 цифр, не более	10
Устойчивость к внешним воздействующим факторам по ГОСТ В 20.39.304-98	Группа 1.14 УХЛ
Электропитание: батарея внешний источник питания	9...10 В 10...36 В
Время непрерывной работы батареи в режиме «МБ» при условии интенсивности в сутки: 0,5 ч – ПРД, 0,5ч – ПРМ	45 часов
Режимы набора	импульсный, тональный
Интервал рабочих температур	от - 35 до + 50°C
Габаритные размеры	270x120x120 мм
Масса (без элементов питания), не более	3,25 кг