

IP-ТЕЛЕФОН ТА-10



НАЗНАЧЕНИЕ

IP-телефон ТА-10 представляет собой цифровой телефонный аппарат, предназначенный для передачи голоса и данных по IP-сетям и сетям автоматической телефонной связи. Предназначен для работы в стационарных сооружениях и на базе колесных шасси в жестких условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

- обеспечение телефонной связью: по IP-сетям по интерфейсу Ethernet 10/100Tх, по IP-сетям по интерфейсу SHDSL, по сетям автоматической телефонной связи;
- обеспечение телефонной связью по двухпроводным полевым кабельным линиям (типа П-274М);
- выход на внешние сети связи через цифровые каналы передачи данных по интерфейсам SHDSL и Ethernet;
- работа в качестве модема для передачи данных в IP-сетях, работает как прозрачный Ethernet-мост.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы подключения к IP-сетям	Ethernet / SHDSL
Дальность, SHDSL (П 274М) / Ethernet (Cat.5e)	10 км / 90 м
Скорость соединения, Ethernet / SHDSL	10, 100 Мбит / с / до 5696 Кбит / с

Функции передачи данных	DHCP-клиент, SIP-клиент, SHDSL модем
Дополнительные функции	записная книжка, история вызовов, АОН, удержание линии
Время непрерывной работы от АКБ, не менее	15 часов
Устойчивость к внешним воздействующим факторам по ГОСТ В 20.39.304-98	Группа 1.14 УХЛ
Электропитание (пром. / борт. / АКБ),	195.5. ..253 / 10...30 / 14-16.8 В
Режимы набора	импульсный, тональный
Интервал рабочих температур,	от - 30 до + 50°С
Габаритные размеры без	237x195x91 мм
Масса	не более 3,7 кг
Охлаждение	пассивное (без вентиляторов)