

КОММУТАТОР П-215



НАЗНАЧЕНИЕ

Коммутатор П-215 предназначен для обеспечения коммутации пакетов при обмене данными между автоматизированными рабочими местами и объединения их в локальную вычислительную сеть.

ОСОБЕННОСТИ

- коммутация пакетов при обмене данными между автоматизированными рабочими местами, объединение их в локальную вычислительную сеть, построенную по технологии 10/100 Ethernet (10Base-T и 100Base-TX);
- соединение нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети в цифровых сетях передачи информации на стационарных и подвижных пунктах управления;
- обеспечение персональной проводной VoIP телефонной связи посредством IP-телефонов.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы подключения	16 портов 10 / 100 BASE-TX (4 порта PoE 10 / 100 BASE-TX)
Функции передачи данных	ARP (MAC), TRUNK QoS, VLAN
Интерфейсы управления	CLI

Устойчивость к внешним воздействующим факторам по ГОСТ В 20.39.304-9	Группа 1.8 УХЛ
Электропитание (пром. / борт.)	195-253 / 19-72 В
Интервал рабочих температур	от- 30 до + 50 °C
Потребляемая мощность (230 / 27 В)	115 Вт / 55 Вт
Охлаждение	пассивное (без вентилятора)
Габаритные размеры (ШxВxГ)	485x295x89 мм
Масса, не более	7,2 кг